

WKPKSP 800/500



Straßenmarkiermaschine auf LKW basierend

WKPKSP 800/500

Maschinentyp	Straßenmarkiermaschine WKPKSP 800/500
Fahrgestell	MAN TGL 12.180
Radstand	4.500 mm
Visier	mitgelenkt, pneumatisch anhebbar
Hydraulik-Kraftstation	wassergekühlter Kubota Dieselmotor, 24 kW bei 2.000 U/min
Kompressor	Boge Schraubenkompressor, mechanisch über Poly-V-Riemen angetrieben, effektive Lieferleistung 1.150 l/min bei 7 bar
Perldrucktank	1x 500 ltr., 1x 230 ltr.
Ausrüstung	Highsolid- und wasserlösliche Farben und 2K Kaltspritzplastik System
Farbbehälter	2x 400 ltr., drucklos, aus Edelstahl
Spülmittelbehälter	ca. 50 ltr., aus Edelstahl
Behälter für Flüssig-Härter	ca. 50 ltr., aus Edelstahl
Zwillingspumpensystem	zwei Airlesspumpen, je 180 ccm Hubvolumen, hydraulisch angetrieben, getrennte Härtereinspritzung
Spritzkopf	Airless-2-Komponenten Spritzkopf
Ausrüstung	2-Komponenten Kaltplastik für Agglomerat- und Spottflex Markierung
Farbdruckbehälter	540 ltr.
Ausleger / Markeureinheiten	rechts und links, jeweils 600 mm hydraulisch ausfahrbar, pneumatisch anhebbar, vom Bedienstand nachregelbar
Bedienstand	rechts und links oberhalb hinter den Auslegern, alle für die Bedienung erforderlichen Instrumente griffgünstig platziert
Leer- / Gesamtgewicht	ca. 8.050 kg / 11.990 kg
Abmessungen Länge x Breite x Höhe	ca. 8,80 m x 2,30 m x 2,85 m (ohne Windabweiser)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten,
Abbildungen ähnlich bzw. teilweise inkl. Sonderzubehör.

Stand: 24.04.2018_de