

WTE 251 GTLR



Straßenmarkiermaschine für Thermoplastik mit Extruder

WTE 251 GTLR

Maschinentyp	Straßenmarkiermaschine WTE 251 GTLR
Motor	Kubota V1505T, 40,8 PS (30 kW)
Kraftstoffbehälter	Diesel, 55 Liter Inhalt
Elektrische Anlage	12 V, Batterie 66 Ah
Lenkung	Standard mechanisch über Schneckenrollenlenkung, auf Wunsch hydraulisch unterstützt / hydraulisch
Fahrtrieb / Bremsanlage	hydrostatisch, Hydrostat gleichzeitig Betriebsbremse, hydraulisch betätigte Lamellenbremse als Feststellbremse
Bereifung	vorn: 21×8 – 9, 5-Loch-Felge / hinten: 21×8 – 9, 5-Loch-Felge
Kompressor	Boge Schraubenkompressor, mechanisch über Poly-V-Riemen angetrieben, effektive Lieferleistung 1.150 l/min
Betriebsdruck	7 bar, Sicherheitsventil schallgedämpft
Thermobehälter	400 ltr., mit Rührwerk, andere Behältergrößen auf Anfrage
Thermalölheizung	wahlweise Gas / Diesel
Extruder	wegeabhängig, verschiedene Klappenbreiten verfügbar
Zusatzausstattung	Schnellreinigungsvorrichtung für Extruderkopf
Nachstreueinrichtung	nach Wunsch, wegeabhängiger Perlstreuer bis 30 cm
Leer- / Gesamtgewicht	ca. 1.600 kg / 2.600 kg
Abmessungen Länge x Breite x Höhe	ca. 4,00 m x 1,15 m x 1,80 m (ohne Ausrüstung)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten,
Abbildungen ähnlich bzw. teilweise inkl. Sonderzubehör.

Stand: 11.03.2015_de