

WTE 251 light



Straßenmarkiermaschine für Thermoplastik mit Extruder



WTE 251 light

Maschinentyp	Straßenmarkiermaschine WTE 251 light
Motor	Kubota D1803, 30 PS (22 kW)
Kraftstoffbehälter	Diesel, 34 Liter Inhalt
Elektrische Anlage	12 V, Batterie 66 Ah
Lenkung	Standard mechanisch über Schneckenrollenlenkung
Fahrantrieb / Bremsanlage	hydrostatisch, Hydrostat gleichzeitig Betriebsbremse, hydraulisch betätigte Lamellenbremse als Feststellbremse
Bereifung	vorn: 6.00-9 12PR, 5-Loch-Felge / hinten: 6.00-9 12PR, 5-Loch-Felge
Kompressor	2-Zylinder Boge Kompressor Typ SK 26, mechanisch über Poly-V-Riemen angetrieben, Lieferleistung 1.060 Ltr/min
Betriebsdruck	7 bar, Sicherheitsventil schallgedämpft
Thermobehälter	225 ltr., mit Rührwerk, andere Behältergrößen auf Anfrage
Thermalölheizung	wahlweise Gas / Diesel
Extruder	wegeabhängig, verschiediedene Klappenbreiten verfügbar
Zusatzausstattung	Schnellreinigungsvorrichtung für Extruderkopf
Nachstreueinrichtung	nach Wunsch, wegeabhängiger Perlstreuer bis 30 cm
Leer- / Gesamtgewicht	ca. 1.300 kg / 2.300 kg
Abmessungen Länge x Breite x Höhe	ca. 3,90 m x 1,25 m x 1,85 m (ohne Ausrüstung)
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich bzw. teilweise inkl. Sonderzubehör.	Stand: 01.05.2019_de