

WTE 850



Straßenmarkiermaschine für Thermoplastik mit Extruder

WTE 850**Maschinentyp****Straßenmarkiermaschine WTE 850**

Motor	Kubota V3307, 3331 ccm, 70 PS (51 kW), bei 2.000 U/min
Kraftstoffbehälter	Diesel, 100 Liter Inhalt
Elektrische Anlage	12 V, Batterie 100 Ah
Lenkung	Standard mechanisch über Schneckenrollenlenkung, auf Wunsch hydraulisch unterstützt / hydraulisch
Fahrantrieb / Bremsanlage	hydrostatisch, Hydrostat gleichzeitig Betriebsbremse, hydraulisch betätigte Lamellenbremse als Feststellbremse, auf Wunsch 2-Stufen-Antrieb
Bereifung	vorn: 185 R 14 – 5-Loch-Felge / hinten: 225 R 15 – 6-Loch-Felge
Kompressor	Schraubenkompressor, hydraulisch angetrieben, Lieferleistung 1.850 l/min
Betriebsdruck	7 bar selbstregelnd, Sicherheitsventil 8,5 bar
Thermobehälter	400 ltr., mit Rührwerk, andere Behältergrößen auf Anfrage
Thermalölheizung	wahlweise Gas / Diesel
Perldruckbehälter	2x 230 ltr., mit Wasservorabscheider, auf Wunsch Einfüllsieb / Füllstandsüberwachung
Extruder	wegeabhängig, verschiedene Klappenbreiten verfügbar
Zusatzausstattung	Schnellreinigungsvorrichtung für Extruderkopf
Nachstreueinrichtung	nach Wunsch, wegeabhängiger Perlstreuer bis 30 cm
Leer- / Gesamtgewicht	ca. 3.500 kg / 5.500 kg
Abmessungen Länge x Breite x Höhe	ca. 5,50 m x 1,20 m x 2,60 m (ohne Ausrüstung)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten,
Abbildungen ähnlich bzw. teilweise inkl. Sonderzubehör.

Stand: 11.03.2015_de