

WKPKSP 850



Straßenmarkiermaschine für Kaltplastik

WKPKSP 850

Maschinentyp

Straßenmarkiermaschine WKPKSP 850

Motor	Kubota V3307, 3331 ccm, 70 PS (51 kW), bei 2.000 U/min
Kraftstoffbehälter	Diesel, 100 Liter Inhalt
Elektrische Anlage	12 V, Batterie 100 Ah
Lenkung	Standard mechanisch über Schneckenrollenlenkung, auf Wunsch hydraulisch unterstützt / hydraulisch
Fahrtrieb / Bremsanlage	hydrostatisch, Hydrostat gleichzeitig Betriebsbremse, hydraulisch betätigte Lamellenbremse als Feststellbremse, auf Wunsch 2-Stufen-Antrieb
Bereifung	vorn: 185 R 14 – 5-Loch-Felge / hinten: 225 R 15 – 6-Loch-Felge
Kompressor	Schraubenkompressor, hydraulisch angetrieben, Drehzahl einstellbar, Lieferleistung 600 bis 1.850 l/min
Betriebsdruck	7 bar selbstregelnd, Sicherheitsventil 8,5 bar
Farbdruckbehälter	540 ltr., mit hydraulischem Rührwerksantrieb, andere Behältergrößen auf Anfrage
Mischungssystem	98 : 2, flüssig mit Härterpumpe und statischer Mischung
Farbbehälter drucklos	2x 200 ltr., mit Rührwerk, andere Behältergrößen auf Anfrage
Farbpumpe	Airless – Doppelpumpe 22 ltr/min, Mischungsverhältnis 1 : 1
Perldruckbehälter	2x 230 ltr., mit Wasservorabscheider, auf Wunsch Einfüllsieb / Füllstandsüberwachung
Markeureinheit	nach Wunsch, Visi-Dot / Visi-Struct / Ziehschuh / Profil
Zusatzausstattung	nach Wunsch, hydraulisch hebbares Visier
Nachstreueinrichtung	nach Wunsch, wegeabhängiger Perlstreuer bis 30 cm
Leer- / Gesamtgewicht	ca. 3.500 kg / 5.500 kg
Abmessungen Länge x Breite x Höhe	ca. 5,50 m x 1,20 m x 2,60 m (ohne Ausrüstung)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten,
Abbildungen ähnlich bzw. teilweise inkl. Sonderzubehör.

Stand: 08.10.2016_de