

## WTE 351 GTLR



### Straßenmarkiermaschine für Thermoplastik mit Extruder

## WTE 351 GTLR

### Maschinentyp

### Straßenmarkiermaschine WTE 351 GTLR

|                                   |                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                             | Perkins 404F-E22TA, 58,5 PS (43 kW), bei 2.400 U/min                                                                 |
| Kraftstoffbehälter                | Diesel, 50 Liter Inhalt                                                                                              |
| Elektrische Anlage                | 12 V, Batterie 88 Ah                                                                                                 |
| Lenkung                           | Standard mechanisch über Schneckenrollenlenkung, auf Wunsch hydraulisch unterstützt / hydraulisch                    |
| Fahrtrieb / Bremsanlage           | hydrostatisch, Hydrostat gleichzeitig Betriebsbremse, hydraulisch betätigte Lamellenbremse als Feststellbremse       |
| Bereifung                         | vorn: 21×8 – 9, 5-Loch-Felge / hinten: 6.50-10PR, 5-Loch-Felge                                                       |
| Kompressor                        | Boge Schraubenkompressor, mechanisch über Poly-V-Riemen angetrieben, effektive Lieferleistung 1.500 oder 2.300 l/min |
| Betriebsdruck                     | 7 bar, Sicherheitsventil schallgedämpft                                                                              |
| Thermobehälter                    | 400 ltr., mit Rührwerk, andere Behältergrößen auf Anfrage                                                            |
| Thermalölheizung                  | wahlweise Gas / Diesel                                                                                               |
| Extruder                          | wegeabhängig, verschiedene Klappenbreiten verfügbar                                                                  |
| Zusatzausstattung                 | Schnellreinigungsvorrichtung für Extruderkopf                                                                        |
| Nachstreueinrichtung              | nach Wunsch, wegeabhängiger Perlstreuer bis 30 cm                                                                    |
| Leer- / Gesamtgewicht             | ca. 2.500 kg / 3.800 kg                                                                                              |
| Abmessungen Länge x Breite x Höhe | ca. 4,40 m x 1,26 m x 1,90 m (ohne Ausrüstung)                                                                       |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten,  
Abbildungen ähnlich bzw. teilweise inkl. Sonderzubehör.

Stand: 07.10.2016\_de