

WKPKSP 800/500



Tehergépkocsra szerelt burkolatjel festő felszerelés

WKPKSP 800/500

A gép típusa	WKPKSP 800/500 burkolatjel festőgép
Alváz	MAN TGL 12.180
Tengelytávolság (keréktáv)	4500 mm
Írányzék	a géppel együtt kormányozható, pneumatikusan emelhető
Hidraulikus erőmű	Kubota diesel motor, 24 kW percenkénti 2000 fordulatonál, vizes hűtéssel
Kompresszor	csavaros Boge kompresszor, poli-V ékszíj általi mechanikus meghajtással, tényleges teljesítmény percenként 1580 liter
Nyomásos üveggyöngytartály	1x 500 liter, 1x 230 liter
Felszerelés	oldószeres high-solid és vizesbázisú festékek, valamint 2 komponensű spriccpasztik rendszer
Festéktartály	2 x 400 liter, nyomás nélküli, rozsdamentes acél
Hígító tartály	kb. 50 liter, rozsdamentes acél
Folyékony katalizátor-tartály	kb. 50 liter, rozsdamentes acél
Ikerfestékszivattyúrendszer	két airless szivattyú, egyenként 180 m ³ lökettérfogattal, hidraulikus meghajtással, külön katalizátor-betáplálással
Szórófej	airless szórófej 2 komponensű burkolatjel anyagokhoz
Felszerelés	kétkomponensű hidegplasztik pacás és spotflex burkolatjelek terítéséhez
Nyomásos festéktartály	540 liter
Oldalkar / jelölőegység (adapter)	jobb és bal oldalon, hidraulikusan egyenként 600 mm-el kitolható, pneumatikusan emelhető, a kezelőállásról beállítható
Kezelő állás	jobb és bal oldalon az oldalkarok fölött és mögött, a kezeléshez szükséges összes műszer könnyen hozzáférhetően van elhelyezve
A gép önsúlya / összsúlya	kb. 8050 kg / 11990 kg
Méretetek Hossz x szélesség x magasság	kb. 8,80 m x 2,30 m x 2,85 m

Kivéve a technikai változtatásokat és hibákat, az ábrák hasonlóak vagy részlegesen tartalmazzák a speciális tartozékokat.

Verzió: 2018.04.24. _hu