

GP 600



Tehergépkocsra szerelt burkolatjel festő felszerelés

GP 600

A gép típusa

GP 600 burkolatjel festőgép

Alváz	Multicar M26 Ecoline 4x2
Tengelytávolság (keréktáv)	2100 mm
Kompresszor	teljesítménye kb. 1300 liter/perc
Nyomásos festéktartály	1 x 200 liter, 1 x400 liter hidraulikus keverőmeghajtással, sűrített levegő csatlakozással, festékelosztóval és oblitőrendszerrel cserélhető palettára szerelve
Üveggyöngytartály	kb. 300 kg
Oldalkar / adapterek	oldalt és hátul egyaránt, hidraulikus oldalsó beállítással távirányítással a vezetőfülkéből
Kezelő állás	bal oldalt hátul az oldalkarok fölött a kezeléshez szükséges összes műszer a felhasználónak kedvező módon van elhelyezve
Festékszóró pisztolyok	igény szerint (felszerelhetők széles burkolatjelekhez vagy taxi-way burkolatfestésére repülőtereken)
Üveggyöngyszóró felszerelés	igény szerint
Pótlólagos felszerelés	Festéketöltő szivattyú
A gép önsúlya / összsúlya	kb. 3500 kg / 4300 kg
Méretek Hossz x szélesség x magasság	kb. 5,70 m x 2,40 m x 1,85 m

Kivéve a technikai változtatásokat és hibákat, az ábrák hasonlóak vagy részlegesen tartalmazzák a speciális tartozékokat.

Verzió: 2014.11.01. _hu