

GKSP 600



Tehergépkocsra szerelt burkolatjel festő felszerelés

GKSP 600

A gép típusa

Alváz	BOKIMOBIL kommunális jármű
Motorizálás	Iveco 125 LE (92 kW) 3600 fordultnál
Alváz	hidrostatikus meghajtás, 4-kerék-meghajtás, melső és hátsó kerék kormányzással
Írányzék	lehajtható, mechanikus írányzék, a vezetőkabintól kezelhető videokamera
Kompresszor	csavaros Boge kompresszor, tényleges teljesítmény percenként 940 liter 7 bar nyomáson
Nyomásos üveggyöngytartály	kb. 320 liter
Felszerelés	airless és vizesbázisú hidegfestékek, valamint 2 komponensű spriccplasztik rendszer
Festéktartály	2 x 300 liter, nyomás nélküli, rozsdamentes acél
Hígító tartály	rozsdamentes acél tartály, hígítószivattyú
Ikerszivattyúrendszer	hidraulikus meghajtású airless iker-szivattyú, névleges teljesítmény 18 liter/perc 180 bar nyomáson
Szórófej	airless szórófej 2 komponensű burkolatjel anyagokhoz
Pótlólagos felszerelés	2 festéketöltő szivattyú, 1 üveggyöngy-betöltő szivattyú
A gép önsúlya / összsúlya	kb. 4140 kg / 6000 kg
Méreték Hossz x szélesség x magasság	kb. 5,60 m x 1,85 m x 2,70 m

Kivéve a technikai változtatásokat és hibákat, az ábrák hasonlóak vagy részlegesen tartalmazzák a speciális tartozékokat.

Verzió: 2014.11.01. _hu