

WT 1000



Burkolatjel festőgép termoplasztik burkolatjel anyagokhoz

WT 1000

A gép típusa

WT 1000 burkolatjel festőgép

Motor	Kubota V3800 DI-T, 3800 ccm, 100 LE (74 kW) percenként 2600 ford.
Üzemanyag	Diesel, üzemanyagtartály térfogata 75 liter
Villamos berendezés	12 V, 90 Ah akkumulátor
Kormányzás	standard: mechanikus, csigagörgős kormányzás a vevő kérésére hidraulikus kormányzás
Meghajtás / fékrendszer	hidrostatikus meghajtás, a hidrosztát egyben üzemi fékként is szolgál, kézi fék: hidraulikus működtetésű lamellás fék
Gumiabroncsok	elöl: 185 R 14 – 5 lyukú felni / hátul: 215 R 14 – 6 lyukú felni
Kompresszor	3 hengeres Boge SK 36 kompresszor, tényleges teljesítmény percenként 1465 literes, poli-V ékszíjas meghajtással
Üzemi nyomás	7 bar, biztonsági szelep hangtompítóval
Termoplasztik tartály	600 literes, tartály keverővel felszerelve, egyéb nagyságú tartályok a vevő kérésére
Hőközlő olaj fűtése	kérésre gázzal vagy gázolajjal
Adapterek	Papucsok
Pótlólágos felszerelés	kérésre, profil vagy struktúras burkolatjelekhez
Üveggyöngyszóró felszerelés	a vevő kívánsága szerint; sebességtől függetlenül konstans mennyiséget szóró üveggyöngyszóró 300 mm munkaszélességig
A gép önsúlya / összsúlya	kb. 2750 kg / 4800 kg
Méretek Hossz x szélesség x magasság	kb. 5,45 m x 1,40 m x 2,20 m (felszerelés nélkül)

Kivéve a technikai változtatásokat és hibákat,
az ábrák hasonlóak vagy részlegesen tartalmazzák a speciális
tartozékokat.

Verzió: 2014.11.01. _hu