

WPTE 1000 Kombi



Burkolatjel festőgép festékhez és termoplasztikhoz, extruderrel

WPTE 1000 Kombi

A gép típusa

WPTE 1000 burkolatjel festőgép

Motor	Kubota V3800 DI-T, 3800 ccm, 100 LE (74 kW) percenként 2600 ford.
Üzemanyag	Diesel, üzemanyagtartály térfogata 75 liter
Villamos berendezés	12 V, 90 Ah akkumulátor
Kormányzás	standard: mechanikus, csigagörgős kormányzás, a vevő kérésére hidraulikus kormányzás
Meghajtás / fékrendszer	hidrosztatikus meghajtás, a hidrosztát egyben üzemi fékként is szolgál, kézi fék: hidraulikus működtetésű lamellás fék
Gumiabroncsok	elől: 185 R 14 – 5 lyukú felni / hátul: 215 R 14 – 6 lyukú felni
Kompresszor	3 hengeres Boge SK 36 kompresszor, tényleges teljesítmény, percenként 1465 literes, poli-V ékszíjas meghajtással
Üzemi nyomás	7 bar, biztonsági szelep hangtompítóval
Nyomásos festéktartály	410 literes tartály keverővel felszerelve, egyéb nagyságú tartályok a vevő kérésére
Termoplasztik tartály	440 literes tartály keverővel felszerelve, egyéb nagyságú tartályok a vevő kérésére
Festékszivattyú	Airless Graco típus 26 l/perc, dugattyús tárolóval
Adapterek	kérésre, 2 db. gördülőtárcsa nélküli adapter
Extruder	automatikus rétegvastagság-szabályozás, különböző szélességű klapnik
Pótlólagos felszerelés	kérésre, kézi festékpisztoly tömlőfeltekerővel, kérésre, extruderfej gyors tisztító felszerelés
Üveggyöngyszóró felszerelés	a vevő kívánsága szerint; sebességtől függetlenül konstans mennyiséget szóró üveggyöngyszóró 300 mm munkaszélességig
A gép önsúlya / összsúlya	kb. 3200 kg / 4800 kg
Méreték Hossz x szélesség x magasság	kb. 5,75 m x 1,40 m x 2,20 m (felszerelés nélkül)

Kivéve a technikai változtatásokat és hibákat,
az ábrák hasonlóak vagy részlegesen tartalmazzák a speciális
tartozékokat.

Verzió: 2014.11.01. _hu