

WP 251 GTLR Airspray



Burkolatjel festőgép hagyományos festékekhez

WP 251 GTLR Airspray

A gép típusa

WP 251 GTLR Airspray burkolatjel festőgép

Motor	Kubota V1505T, 40,8 LE (30 kW)
Üzemanyag	Diesel, üzemanyagtartály térfogata 55 liter
Villamos berendezés	12 V, 66 Ah akkumulátor
Kormányzás	Standard: mechanikus, csigagörgős kormányművel a vevő kérésére hidraulikus rásegítéssel / hidraulikus kormányzással
Meghajtás / fékrendszer	hidrostatikus meghajtás, a hidrosztát egyben üzemi fékként is szolgál, kézi fék: hidraulikus működtetésű lamellás fék
Gumiabroncsok	elől: 21×8 – 9, 5 lyukú felni / hátul: 21×8 – 9, 5 lyukú felni
Kompresszor	Boge csavaros kompresszor, tényleges teljesítmény percenként 1150 literes, poli-V ékszíjas meghajtással
Üzemi nyomás	7 bar, biztonsági szelep hangtompítóval
Nyomásos festéktartály	420 literes, tartály keverővel felszerelve, egyéb nagyságú tartályok a vevő kérésére
Adapterek	kérésre, 2 db. gördülőtárcsa nélküli adapter
Pótlólágos felszerelés	kérésre, kézi festékszóró pisztoly
Üveggyöngyszóró felszerelés	a vevő kívánsága szerint; sebességtől függetlenül konstans mennyiséget szóró üveggyöngyszóró 300 mm munkaszélességig
A gép önsúlya / összsúlya	kb. 1600 kg / 2600 kg
Méretetek Hossz x szélesség x magasság	kb. 4,00 m x 1,15 m x 1,80 m (felszerelés nélkül)

Kivéve a technikai változtatásokat és hibákat, az ábrák hasonlóak vagy részlegesen tartalmazzák a speciális tartozékokat.

Verzió: 2014.11.01. _hu