

## WP 251 GTLR Airspray



**Burkolatjel festőgép hagyományos festékekhez**

## WP 251 GTLR Airspray

### A gép típusa

### WP 251 GTLR Airspray burkolatjel festőgép

|                                        |                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                                  | Kubota V1505T, 40,8 LE (30 kW)                                                                                        |
| Üzemanyag                              | Diesel, üzemanyagtartály térfogata 55 liter                                                                           |
| Villamos berendezés                    | 12 V, 66 Ah akkumulátor                                                                                               |
| Kormányzás                             | Standard: mechanikus, csigagörgős kormányművel a vevő kérésére hidraulikus rásegítéssel / hidraulikus kormányzással   |
| Meghajtás / fékrendszer                | hidrostatikus meghajtás, a hidrosztát egyben üzemi fékként is szolgál, kézi fék: hidraulikus működtetésű lamellás fék |
| Gumiabroncsok                          | elől: 21×8 – 9, 5 lyukú felni / hátul: 21×8 – 9, 5 lyukú felni                                                        |
| Kompresszor                            | Boge csavaros kompresszor, tényleges teljesítmény percenként 1150 literes, poli-V ékszíjas meghajtással               |
| Üzemi nyomás                           | 7 bar, biztonsági szelep hangtompítóval                                                                               |
| Nyomásos festéktartály                 | 420 literes, tartály keverővel felszerelve, egyéb nagyságú tartályok a vevő kérésére                                  |
| Adapterek                              | kérésre, 2 db. gördülőtárcsa nélküli adapter                                                                          |
| Pótlólagos felszerelés                 | kérésre, kézi festékszóró pisztoly                                                                                    |
| Üveggyöngyszóró felszerelés            | a vevő kívánsága szerint; sebességtől függetlenül konstans mennyiséget szóró üveggyöngyszóró 300 mm munkaszélességig  |
| A gép önsúlya / összsúlya              | kb. 1600 kg / 2600 kg                                                                                                 |
| Méretetek Hossz x szélesség x magasság | kb. 4,00 m x 1,15 m x 1,80 m (felszerelés nélkül)                                                                     |

Kivéve a technikai változtatásokat és hibákat, az ábrák hasonlóak vagy részlegesen tartalmazzák a speciális tartozékokat.

Verzió: 2014.11.01. \_hu