


ESP6



Elektronikus vonalmegszakító automatika

ESP6

A gép típusa

ESP6 Elektronikus vonalmegszakító automatika

Burkolatjel festési módok	automata üzemmód új utak felfestéséhez, félautomata felújító festésekhez, kézi üzemmód speciális burkolatjelek festéséhez beállítható esővíz-hézagok, tisztító üzemmód
A programok száma	8 különböző vonal-szünet kombináció programozható, a szelep kimenete állítható (bal / jobb oldalon)
A vonal és a szünet hossza	A vonal és a szünet hossza, 0,01-től 99,99 m-ig 1 cm-es lépésekben programozható
Integrált pótlólagos funkció	bordázott burkolatjelek, üveggyöngy szórópisztolyok, termo- és extrudervezérlés
Összméterszámlálás	Vonal-szünet kombinációnként 3, 3 a kézi festéshez
Sebességkijelző	0 – kb. 50 km/h, 0,1 km/h felbontásban
Beállítható minimális sebesség	0 – kb. 10 km/h, pl. termo- és spray-burkolatjel festőgépeknél
Interfész	USB 2.0
Billentyűzet	vízálló fólia-billentyűzet tapintható visszajelzéssel és tapintással érzékelhető gombokkal
Szelepcsatlakozás	Vonal-szünet kombináció bal vagy jobb oldalon és, bekapcsolható mellékvonal
Elektromos csatlakozás	12 – 30 Volt, max. 6 Watt (szelepek nélkül)
Méreték dugós csatlakozókkal és nélkül	172 x 112 x kb. 300 mm / 172 x 112 x 255 mm
Súly	kb. 2,1 kg
Pótlólagos felszerelés	üzemi adatok följegyzése, 3-vonalas rendszer

Kivéve a technikai változtatásokat és hibákat, az ábrák hasonlóak vagy részlegesen tartalmazzák a speciális tartozékokat.

Verzió: 2014.11.01. _hu