

GP 2000 Airless



Tehergépkocsra szerelt burkolatjel festő felszerelés

GP 2000 Airless

A gép típusa	GP 2000 Airless burkolatjel festőgép
Alváz	Mercedes ATEGO
Tengelytávolság (keréktáv)	4300 mm
Írányzék	mechanikus irányzék, kézzel kihúzható, felhajtható, eltolható
Motor power-station	KUBOTA 4 hengeres turbo-dízel motor, 83 LE (61,9 kW) percenkénti 2600 fordulatonál
Kompresszor	Rotációs kompresszor, hidraulikus meghajtással, szállítási teljesítménye max. 1120 liter/perc
Festéktartály	2x 900 liter, 1 x 250 liter, nyomás nélküli, nemes acélból, hidraulikus keverőmeghajtással
Nyomásos üveggyöngytartály	360 ltr.
Hígítótartály	kb. 65 liter űrtartalmú, nemes acélból, magas nyomású hígítószivattyúval
Festékszivattyú	Airless-QUATRO dugattyús szivattyú névleges teljesítménye percenként 2 x 36 liter
Oldalkar / adapterek	jobb vagy bal oldalra szerelhető, hidraulikusan emelhető és leereszthető, hidraulikusan oldalirányban állítható
Kezelő állás	jobb és bal oldalon a gép hátsó részén, a kezeléshez szükséges összes műszer könnyen elérhető
Festékszóró pisztolyok	igény szerint
Üveggyöngyszóró felszerelés	igény szerint
A gép önsúlya / összsúlya	kb. 7725 kg / 10500 kg
Méretetek Hossz x szélesség x magasság	kb. 7,80 m x 2,30 m x 2,55 m

Kivéve a technikai változtatásokat és hibákat, az ábrák hasonlóak vagy részlegesen tartalmazzák a speciális tartozékokat.

Verzió: 2014.11.01. _hu