

WTS 351 GTLR



Burkolatjel festőgép meleg sprayplasztikhoz

WTS 351 GTLR

A gép típusa

WTS 351 GTLR burkolatjel festőgép

Motor	Perkins 404F-E22TA, 58,5 LE (43 kW), percenként 2400 ford.
Üzemanyag	Diesel, üzemanyagtartály térfogata 50 liter
Villamos berendezés	12 V, 88 Ah akkumulátor
Kormányzás	Standard: mechanikus, csigagörgős kormányművel, a vevő kérésére hidraulikus rásegítéssel / hidraulikus kormányzással
Meghajtás / fékrendszer	hidrostatikus meghajtás, a hidrosztát egyben üzemi fékként is szolgál, kézi fék: hidraulikus működtetésű lamellás fék
Gumiabroncsok	elől: 21×8 – 9, 5 lyukú felni / hátul: 6.50-10PR, 5 lyukú felni
Kompresszor	Boge csavaros kompresszor, tényleges teljesítmény percenként 1500 vagy 2300 literes, poli-V ékszíjas meghajtással
Üzemi nyomás	7 bar, automatikusan szabályozott
Spray-nyomásos tartály	360 ltr., keverővel, olajégővel fűtve
Nyomásos üveggyöngytartály	158 liter vagy 2x 105 liter, vízelőleválasztóval a vevő kérésére betöltő szűrő / töltésszintfelügyelő
Üveggyöngytartály nyomásmentes	a vevő kívánsága szerint; 300 liter
Porlasztó levegő fűtés	Innovatív rendszer a porlasztó levegő fűtéséhez, az üst hőközlő olaj burkolatába integrálva, 150 °C – 175 °C
Adapterek	Beállító orsó oldalkarral és földön futó kerékkel
Utánszóró felszerelés	Üveggyöngyszóró ppisztoly
A gép önsúlya / összsúlya	kb. 2500 kg / 3800 kg
Méretetek Hossz x szélesség x magasság	kb. 5,36 m x 1,20 m x 2,52 m (felszerelés nélkül)

Kivéve a technikai változtatásokat és hibákat, az ábrák hasonlóak vagy részlegesen tartalmazzák a speciális tartozékokat.

Verzió: 2016.10.07. _hu