

WP 1001



Burkolatjel festőgép hagyományos festékekhez

WP 1001

A gép típusa

WP 1001 burkolatjel festőgép

Motor	Hatz 4H50TICD, 1952 ccm, 73,4 LE (54 kW) percenként 2800 ford.
Üzemanyag	Diesel, üzemanyagtartály térfogata 105 liter
Villamos berendezés	12 V, 90 Ah akkumulátor
Kormányzás	standard: mechanikus, csigagörgős kormányzás a vevő kérésére hidraulikus kormányzás
Meghajtás / fékrendszer	hidrostatikus meghajtás, a hidrosztát egyben üzemi fékként is szolgál, kézi fék: hidraulikus működtetésű lamellás fék
Gumiabroncsok	elől: 195/70 R15 – 5 lyukú felni / hátul: 215/70 R14 – 6 lyukú felni
Kompresszor	Boge CM32 csavaros kompresszor, tényleges teljesítmény percenként 2400 literes, poli-V ékszíjas meghajtással
Üzemi nyomás	7 bar, biztonsági szelep hangtompítóval
Nyomásos festéktartály	elől 400 literes / hátul 400 literes, tartály keverővel felszerelve egyéb nagyságú tartályok a vevő kérésére
Festékszivattyú	30 l/perc
Adapterek	kérésre, 2 db. gördülőtárcsa nélküli adapter
Pótlólágos felszerelés	kérésre, kézi festékszóró pisztoly tömlőfeltekerővel
Üveggyöngyszóró felszerelés	a vevő kívánsága szerint; sebességtől függetlenül konstans mennyiséget szóró üveggyöngyszóró 300 mm munkaszélességig
A gép önsúlya / összsúlya	kb. 3000 kg / 5800 kg
Méretek Hossz x szélesség x magasság	kb. 5,50 m x 1,50 m x 2,20 m (felszerelés nélkül)

Kivéve a technikai változtatásokat és hibákat,
az ábrák hasonlóak vagy részlegesen tartalmazzák a speciális
tartozékokat.

Verzió: 2016.10.08. _hu