

WT 351 GTLR



Burkolatjel festőgép termoplasztikhoz

WT 351 GTLR

A gép típusa

WT 351 GTLR burkolatjel festőgép

Motor	Perkins 404F-E22TA, 58,5 LE (43 kW), percenként 2400 ford.
Üzemanyag	Diesel, üzemanyagtartály térfogata 50 liter
Villamos berendezés	12 V, 88 Ah akkumulátor
Kormányzás	Standard: mechanikus, csigagörgős kormányművel a vevő kérésére hidraulikus rásegítéssel / hidraulikus kormányzással
Meghajtás / fékrendszer	hidrostatikus meghajtás, a hidrosztát egyben üzemi fékként is szolgál, kézi fék: hidraulikus működtetésű lamellás fék
Gumiabroncsok	elől: 21×8 – 9, 5 lyukú felni / hátul: 6.50-10PR, 5 lyukú felni
Kompresszor	Boge csavaros kompresszor, tényleges teljesítmény percenként 1500 vagy 2300 literes, poli-V ékszíjas meghajtással
Üzemi nyomás	7 bar, biztonsági szelep hangtompítóval
Termoplasztik tartály	400 literes, tartály keverővel felszerelve, egyéb nagyságú tartályok a vevő kérésére
Hőközlő olaj fűtése	kérésre gázzal vagy gázolajjal
Adapterek	Papucsok
Pótlólágos felszerelés	kérésre, profil vagy struktúrák burkolatjelekhez
Üveggyöngyszóró felszerelés	a vevő kívánsága szerint; sebességtől függetlenül konstans mennyiséget szóró üveggyöngyszóró 300 mm munkaszélességig
A gép önsúlya / összsúlya	kb. 2500 kg / 3800 kg
Méretetek Hossz x szélesség x magasság	kb. 4,40 m x 1,26 m x 1,90 m (felszerelés nélkül)

Kivéve a technikai változtatásokat és hibákat,
az ábrák hasonlóak vagy részlegesen tartalmazzák a speciális
tartozékokat.

Verzió: 2016.10.07. _hu