

GKSP 600



Malowarka na podwoziu samochodu ciężarowego

GKSP 600

Typ maszyny	Malowarka na podwoziu samochodu ciężarowego GKSP 600
Nośnik	pojazd komunalny BOKIMOBIL
Silnik	Iveco 125KM (92 kW) przy 3600 1/min.
Podwozie	hydrostatyczne, z napędem na wszystkie koła, przednie i tylne koła skrętne
Wskaźnik linii	składany wskaźnik linii, mechaniczny; kamera, sterowanie ze stanowiska operatora
Sprężarka	sprężarka śrubowa BOGE wydajność efektywna 940 l/min. przy ciśnieniu 7 bar
Mikrokulki szklane zbiornik ciśnieniowy	ok. 320 l
Wypozażenie	aplikacja farb dwuskładnikowych chemoutwardzalnych metodą natryskową, farb w technologii airless oraz farb wodnych
Zbiornik farby	2 x 300 l, bezciśnieniowy, ze stali nierdzewnej
Układ czyszczący	zbiornik ze stali nierdzewnej, pompa płynu czyszczącego
Podawanie materiału	hydrauliczna pompa podwójna typu airless wydajność nominalna 18 l/min. przy ciśnieniu 180 bar
Urządzenie aplikacyjne	pistolet natryskowy do materiałów dwuskładnikowych
Wypozażenie specjalne	2 pompy do napełniania farby, 1 pompa do napełniania granulatu
Masa własna / całkowita	ok. 4140 kg / 6000 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	ok. 5,60 m x 1,85 m x 2,70 m

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem, ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria.

Stan na: 01.11.2014_pl