

WTE 1000



Malowarka do aplikacji mas termoplastycznych z ekstruderem

WTE 1000**Typ maszyny****Malowarka samojezdna WTE 1000**

Silnik	Kubota V3800 DI-T, 3800 ccm, 100 KM (74 kW), przy 2.600 U/min
Paliwo	diesel, pojemność zbiornika 75 l
Instalacja elektryczna	12 V, akumulator 90 Ah
Układ kierowniczy	standardowy mechaniczny, na życzenie hydrauliczny
Napęd / Układ hamulcowy	hydrostatyczny, hamulec główny również hydrostatyczny, hamulec postojowy – hydrauliczny hamulec tarczowy
Koła	przednie: 185 R 14, 5 otworów / tylne: 215 R 14, 6 otworów
Sprężarka	3-cylindrowa sprężarka Boge Typ SK 36, o wydajności 1465l/min, napędzana paskiem klinowym płaskim
Ciśnienie robocze	7 bar, wyciszony zawór bezpieczeństwa
Zbiornik na masę termoplastyczną	600 l, z mieszadłem, inne pojemności zbiorników na życzenie
Ogrzewanie oleju termalnego	według zamówienia gas / diesel
Ekstruder	automatyczna kontrola grubości, dostępne klapki w różnych rozmiarach
Dodatkowe wyposażenie	system szybkiego czyszczenia głowicy ekstrudera
Sprzęt do granulatu	według zamówienia – dozownik granulatu, aplikacja do 30 cm
Masa własna / całkowita	ok. 2750 kg / 4800 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	ok. 5,45 m x 1,40 m x 2,20 m (bez wyposażenia)

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem, ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria.

Stan na: 01.11.2014_pl