

WPTE 1000 Kombi



Malowarka do aplikacji farby i mas termoplastycznych z ekstruderem

WPTE 1000 Kombi

Typ maszyny

Malowarka samojezdna WPTE 1000

Silnik	Kubota V3800 DI-T, 3800 ccm, 100 KM (74 kW), przy 2600 U/min
Paliwo	Diesel, pojemność zbiornika 75 l
Instalacja elektryczna	12 V, akumulator 90 Ah
Układ kierowniczy	standardowy mechaniczny, na życzenie hydrauliczny
Napęd / układ hamulcowy	hydrostatyczny, hamulec główny również hydrostatyczny hamulec postojowy – hydrauliczny hamulec tarczowy
Koła	przednie: 185 R 14, 5 otworów / tylne: 215 R 14, 6 otworów
Sprężarka	3-cylindrowa sprężarka Boge Typ SK 36, o wydajności 1465 l/min, napędzana paskiem klinowym płaskim
Ciśnienie robocze	7 bar, wyciszony zawór bezpieczeństwa
Zbiornik ciśnieniowy farby	410 l, z mieszadłem, inne pojemności zbiornika na życzenie
Zbiornik na masę termoplastyczną	440 l, z mieszadłem, inne pojemności zbiornika na życzenie
Pompa farby	Graco, typu airless, o wydajności 26 l/min, kompensator tłokowy
Jednostka aplikacyjna	na życzenie, 2 jednostki aplikacyjne
Ekstruder	automatyczna kontrola grubości aplikacji, dostępne klapki w różnych rozmiarach
Dodatkowe wyposażenie	według zamówienia ręczny pistolet z samowijaniem, oraz system szybkiego czyszczenia głowicy ekstrudera
Zbiornik granulatu	według zamówienia – dozownik granulatu, aplikacja do 30 cm
Masa własna / całkowita	ok. 3200 kg / 4800 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	ok. 5,75 m x 1,40 m x 2,20 m (bez wyposażenia)

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem, ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria.

Stan na: 01.11.2014_pl