

WPKP 1000 Kombi



Malowarka samojezdna do aplikacji mas chemoutwardzalnych

WPKP 1000 Kombi

Typ maszyny

Malowarka samojezdna WPKP 1000 Kombi

Silnik	Kubota V3800 DI-T, 3800 ccm, 100 KM (74 kW), przy 2.600 U/min
Paliwo	Diesel, zbiornik o pojemności 75 l
Instalacja elektryczna	12 V, akumulator 90 Ah
Układ kierowniczy	standardowy mechaniczny, na życzenie hydrauliczny
Napęd / Układ hamulcowy	hydrostatyczny, hamulec główny również hydrostatyczny hamulec postojowy – hydrauliczny hamulec tarczowy
Koła	przednie: 185 R 14, 5 otworów do mocowania koła / tylne: 215 R 14, 6 otworów do mocowania koła
Sprężarka	3-cylindrowa sprężarka Boge Typ SK 36, o wydajności 1465 l/min, napędzana paskiem klinowym płaskim
Ciśnienie robocze	7 bar, wyciszony zawór bezpieczeństwa
Zbiornik ciśnieniowy na farbę	przedni: 410 l / tylny: 650 l, z mieszadłem, na życzenie zbiorniki o innej pojemności
Pompa farby	Graco, typu Airless 26 l/min, z kompensatorem tłokowym
Jednostka aplikacyjna	według zamówienia, 2 jednostki aplikacyjne
Wyposażenie dodatkowe	według zamówienia, ręczny pistolet z samozwijaniem
System mieszana	98 : 2, utwardzacz płynny lub w proszku, mikser statyczny według zamówienia
Jednostka aplikacyjna	but do linii płaskich
Wyposażenie dodatkowe	według zamówienia, urządzenia do aplikacji struktury i baretek
Sprzęt do granulatu	według zamówienia, dozownik do granulatu, aplikacja do 30 cm
Masa własna / całkowita	ok. 2500 kg / 4800 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	ok. 5,45 m x 1,40 m x 2,20 m (bez wyposażenia)

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem,
ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria

Stan na: 01.11.2014_pl