

WP 251 GTLR Airless



Malowarka samojezdna do aplikacji farby

WP 251 GTLR Airless

Typ maszyny

Malowarka samojezdna WP 251 GTLR Airless

Silnik	Kubota V1505T, 40,8 KM (30 kW)
Paliwo	Diesel, zbiornik o pojemności 55 l
Instalacja elektryczna	12 V, akumulator 66 Ah
Układ kierowniczy	standardowy mechaniczny, na życzenie wspomagany hydraulicznie lub hydrauliczny
Napęd / układ hamulcowy	hydrostatyczny, z hamowaniem hydrostatycznym hamulec postojowy – hydrauliczny hamulec tarczowy
Koła	przednie: 21×8 – 9, 5 otworów do mocowania koła / tylne: 21×8 – 9, 5 otworów do mocowania koła
Sprężarka	sprężarka śrubowa Boge, napędzana paskiem klinowym płaskim, o wydajności 1.150 l/min
Ciśnienie robocze	7 bar, wyciszony zawór bezpieczeństwa
Zbiornik ciśnieniowy na farbę	420 l, z mieszałem, inne pojemności zbiornika na życzenie
Pompa farby	Graco, typu airless, o wydajności 26 l/min, kompensator tłokowy
Jednostka aplikacyjna	według zamówienia, 2 jednostki aplikacyjne
Dodatkowe wyposażenie	według zamówienia, pistolet ręczny airless z samozwijaniem
Urządzenia do granulatu	według zamówienia, dozownik granulatu, aplikacja do 30 cm
Masa własna / całkowita	ok. 1.600 kg / 2.600 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	ok. 4,00 m x 1,15 m x 1,80 m (bez wyposażenia)

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem,
ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria.

Stan na: 01.11.2014_pl