

WT 251 GTLR



Malowarka samojezdna do aplikacji mas termoplastycznych

WT 251 GTLR

Typ maszyny

Malowarka samojezdna WT 251 GTLR

Silnik	Kubota V1505T, 40,8 km (30 kW)
Paliwo	Diesel, pojemność zbiornika 55 l
Instalacja elektryczna	12 V, akumulator 66 Ah
Układ kierowniczy	standardowy mechaniczny, na życzenie wspomagany hydraulicznie lub hydrauliczny
Napęd / Układ hamowania	hydrostatyczny, z hamowaniem hydrostatycznym hamulec postojowy – hydrauliczny hamulec tarczowy
Koła	przednie: 21×8 – 9, 5 otworów do mocowania koła / tylne: 21×8 – 9, 5 otworów do mocowania koła
Sprężarka	sprężarka śrubowa Boge, napędzana paskiem klinowym płaskim o wydajności 1150 l/min
Ciśnienie robocze	7 bar, wyciszony zawór bezpieczeństwa
Zbiornik na masę termoplastyczną	400 l, z mieszadłem, zbiorniki o innej pojemności na życzenie
Nagrzewanie oleju grzewczego	według zamówienia gaz / diesel
Jednostka aplikacyjna	otwarta – but
Dodatkowe wyposażenie	według zamówienia, sprzęt do aplikacji baretek i struktury
Sprzęt do granulatu	według zamówienia dozownik granulatu, aplikacja do 300 mm
Masa własna /całkowita	ok. 1.600 kg / 2.600 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	ok. 4,00 m x 1,15 m x 1,80 m (bez wyposażenia)

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem,
ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria.

Stan na: 11.03.2015_pl