

WP 251 GTLR Airspray



Malowarka samojezdna do aplikacji farby

WP 251 GTLR Airspray

Typ maszyny

Malowarka samojezdna WP 251 GTLR Airspray

Silnik	Kubota V1505T, 40,8 KM (30 kW)
Paliwo	Diesel, pojemność zbiornika 55 litrów
Instalacja elektryczna	12 V, Batterie 66 Ah
Układ kierowniczy	standardowy mechaniczny, na życzenie wspomagany hydraulicznie lub hydrauliczny
Napęd / Układ hamulcowy	hydrostatyczny, z hamowaniem hydrostatycznym hamulec główny i postojowy tarczowy
Koła	przednie: 21×8 – 9, 5 otworów do mocowania koła / tylne: 21×8 – 9, 5 otworów do mocowania koła
Sprężarka	sprężarka śrubowa Boge, napędzana paskiem klinowym płaskim, o wydajności 1 150 l/min
Ciśnienie robocze	7 bar, wyciszony zawór bezpieczeństwa
Zbiornik ciśnieniowy na farbę	420 l, z mieszałem, inne pojemności zbiornika na życzenie
Jednostka aplikacyjna	według zamówienia, 2 jednostki aplikacyjne
Dodatkowe wyposażenie	według zamówienia, pistolet ręczny
Urządzenia do granulatu	według zamówienia, dozownik granulatu, aplikacja do 30 cm
Masa własna / całkowita	ok. 1.600 kg / 2.600 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	ca. 4,00 m x 1,15 m x 1,80 m (bez wyposażenia)

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem, ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria.

Stan na: 01.11.2014_pl