

WPT 251 GTLR Kombi



Malowarka do aplikacji farby i mas termoplastycznych

WPT 251 GTLR Kombi

Typ maszyny

Malowarka samojezdna WPT 251 GTLR

Silnik	Kubota V1505T, 40,8 KM (30 kW)
Paliwo	Diesel, zbiornik o pojemności 55 litrów
Instalacja elektryczna	12 V, akumulator 66 Ah
Układ kierowniczy	standardowy mechaniczny, na życzenie wspomagany hydraulicznie lub hydrauliczny
Napęd / układ hamulcowy	hydrostatyczny, z hamowaniem hydrostatycznym hamulec postojowy – hydrauliczny hamulec wielotarczowy
Koła	przednie: 21×8 – 9, 5 otworów do mocowania koła / tylne: 21×8 – 9, 5 otworów do mocowania koła
Sprężarka	sprężarka śrubowa Boge, napędzana paskiem klinowym płaskim, o wydajności 1150 l/min
Ciśnienie robocze	7 bar, wyciszony zawór bezpieczeństwa
Zbiornik ciśnieniowy farby	240 l, z hydraulicznie napędzanym mieszadłem
Jednostka aplikacyjna	według zamówienia, dwie jednostki aplikacyjne
Dodatkowe wyposażenie	według zamówienia, pistolet ręczny
Sprzęt do granulatu	według zamówienia, dozownik granulatu, aplikacja do 30 cm
Zbiornik na masę termoplastyczną	220 l, z napędzanym hydraulicznie mieszadłem, zbiorniki o innej pojemności na życzenie
Ogrzewanie oleju termicznego	gazowe z regulacją przy użyciu termostatu
Jednostka aplikacyjna	otwarta – but
Dodatkowe wyposażenie	według zamówienia, urządzenia do aplikacji baretek i struktury
Sprzęt do granulatu	według zamówienia, dozownik granulatu, aplikacja do 30 cm
Masa własna / całkowita	ok. 1700 kg / 2600 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	ok. 4,40 m x 1,15 m x 1,80 m (bez wyposażenia)

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem, ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria.

Stan na: 01.11.2014_pl