

WT 251 light



Malowarka samojezdna do aplikacji mas termoplastycznych

WT 251 light

Typ maszyny

Malowarka samojezdna WT 251 light

Silnik	Kubota D1803, 30 km (22 kW)
Paliwo	Diesel, pojemność zbiornika 34 l
Instalacja elektryczna	12 V, akumulator 66 Ah
Układ kierowniczy	standardowy mechaniczny
Napęd / Układ hamowania	hydrostatyczny, z hamowaniem hydrostatycznym hamulec postojowy – hydrauliczny hamulec tarczowy
Koła	przednie: 6.00-9 12PR, 5 otworów do mocowania koła / tylne: 6.00-9 12PR, 5 otworów do mocowania koła
Sprężarka	2-cylindrowa sprężarka Boge Typ SK 26, o wydajności 1060 l/min, napędzana paskiem klinowym płaskim
Ciśnienie robocze	7 bar, wyciszony zawór bezpieczeństwa
Zbiornik na masę termoplastyczną	225 l, z mieszadłem, zbiorniki o innej pojemności na życzenie
Nagrzewanie oleju grzewczego	według zamówienia gaz / diesel
Jednostka aplikacyjna	otwarta – but
Dodatkowe wyposażenie	według zamówienia, sprzęt do aplikacji baretek
Sprzęt do granulatu	według zamówienia dozownik granulatu, aplikacja do 300 mm
Masa własna / całkowita	ok. 1.300 kg / 2.300 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	ca. 3,90 m x 1,25 m x 1,85 m (bez wyposażenia)

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem,
ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria.

Stan na: 01.05.2019_pl