

TOPLINER 100P



Malowarka ręczna

TOPLINER 100P

Typ maszyny

Malowarka TOPLINER 100P

Silnik	Honda-GX 390, 11,7 KM (8,7 kW)
Paliwo	benzyna, pojemność zbiornika 6,1 litrów
Instalacja elektryczna	12 V, akumulator 30 Ah, rozruch elektryczny
Układ kierowniczy	tylne koło skrętne z hamulcem postojowym
Napęd / Układ hamulcowy	hydrostatyczny z dyferencjałem
Koła	przednie: opona 4.00×8 4 PR / tylne: guma pełna d=200mm
Sprężarka	Atlas Copco LE 40/10, wydajność 700 l/min.
Ciśnienie robocze	6,4 bar, wyciszony zawór bezpieczeństwa
Zbiornik ciśnieniowy na farbę	na życzenie zbiornik o pojemności 48 lub 65 litrów, z mieszadłem
Jednostka aplikacyjna	według zamówienia, z talerzem lub bez
Dodatkowe wyposażenie	według zamówienia, elektroniczny sterownik podziału linii, pistolet ręczny z przewodami, lub inne, według życzeń
Urządzenia do granulatu	zbiornik 25 litrów, pistolet do granulatu 10-30 cm z dyfuzorem
Masa	ok. 310 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	ok. 1,90 m x 0,75 m x 1,20 m (bez zbiornik mikrokulek)

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem,
ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria.

Stan na: 29.03.2017_pl