

TKO 2x 1200



Kocioł do mas termoplastycznych z hydrauliczny agregat

TKO 2x 1200

Typ maszyny

Kocioł do mas termoplastycznych TKO 2x 1200

	Kocioł, wersja podwójna
Ogrzewanie	pośrednie za pomocą oleju grzewczego
Mieszadło	poziome, wykonane ze stali odpornej na ścieranie
Ogólne informacje	kocioł nadaje się do podgrzewania olejem opałowym oraz gazem propan i jest zaopatrzony w urządzenie zapobiegające przegrzaniu materiału
Pojemność – termoplast	max. 2x 1.200 l, odpowiednio 2x 2400 kg
Masa własna / całkowita	ok. 5.000 kg / 9.800 kg
Wymiary dł. / szer. / wys.	ok. 2,60 m x 2,40 m x 2,45 m
	Hydrauliczny agregat
Hydrauliczny agregat WHA 100	wyciszony silnik diesel Hatz typ 2L 41C, 28,4 KM (20,9 kW) przy 2000 obr./min, ze wzmocnionym generatorem, zapłonem i akumulatorem 12 V, 100 AH
Masa całkowita	ok. 650 kg
Wymiary dł. / szer. / wys.	ok. 2,10 m x 0,7 m x 1,00 m

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem,
ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria.

Stan na: 01.11.2014_pl