

## WP 850



**Malowarka samojezdna do aplikacji farby**

## WP 850

### Typ maszyny

### Malowarka samojezdna WP 850

|                                  |                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silnik                           | Kubota V3307, 3331 ccm, 70 KM (51 kW), przy 2.000 obr./min                                                                             |
| Paliwo                           | Diesel, 100 litrowy zbiornik paliwa                                                                                                    |
| Instalacja elektryczna           | 12 V, Akumulator 100 Ah                                                                                                                |
| Układ kierowniczy                | standardowy mechaniczny, na życzenie wspomagany hydraulicznie lub hydrauliczny                                                         |
| Napęd / Układ hamulcowy          | hydrostatyczny, hamulec główny również hydrostatyczny hamulec postojowy – hydrauliczny hamulec tarczowy na życzenie napęd dwustopniowy |
| Koła                             | przednie: 185 R 14 – 5 otworów do mocowania koła / tylne: 225 R 15 – 6 otworów do mocowania koła                                       |
| Sprężarka                        | sprężarka śrubowa, z napędem hydraulicznym, wydajność 1.850 l/min                                                                      |
| Ciśnienie robocze                | 7 bar, zawór bezpieczeństwa ustawiony na 8,5 bar                                                                                       |
| Zbiornik ciśnieniowy na farbę    | 840 l, z hydraulicznym mieszadłem, dostępne zbiorniki o innej pojemności                                                               |
| Zbiornik ciśnieniowy na granulát | 2x 230 l, z separatorem wody, na życzenie sito do napełniania / wskaźnik napełnienia zbiornika                                         |
| Jednostka aplikacyjna            | według zamówienia, dwie jednostki aplikacyjne, na życzenie z dodatkowym podnośnikiem                                                   |
| Wypożazenie dodatkowe            | według zamówienia, ręczny pistolet z samozwijaniem                                                                                     |
| Sprzęt do granulatu              | według zamówienia, dozownik do granulatu, aplikacja do 30 cm                                                                           |
| Masa własna / całkowita          | ok. 3.500 kg / 5.500 kg                                                                                                                |
| Wymiary dł. x szer. x wys.       | pk. 5,50 m x 1,20 m x 2,60 m (bez wyposażenia)                                                                                         |

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem, ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria.

Stan na: 01.11.2014\_pl