

WTE 850



Malowarka do aplikacji mas termoplastycznych z ekstruderem

WTE 850**Typ maszyny****Malowarka samojezdna WTE 850**

Silnik	Kubota V3307, 3331 ccm, 70 KM (51 kW), przy 2.000 obr./min
Paliwo	Diesel, 100 litrowy zbiornik paliwa
Instalacja elektryczna	12 V, Akumulator 100 Ah
Układ kierowniczy	standardowy mechaniczny, na życzenie wspomagany, hydraulicznie lub hydrauliczny
Napęd / Układ hamulcowy	hydrostatyczny, hamulec główny również hydrostatyczny hamulec postojowy – hydrauliczny hamulec tarczowy na życzenie napęd dwustopniowy
Koła	przednie: 185 R 14 – 5 otworów do mocowania koła / tylne: 225 R 15 – 6 otworów do mocowania koła
Sprężarka	sprężarka śrubowa, z napędem hydraulicznym, wydajność 1.850 l/min
Ciśnienie robocze	7 bar, zawór bezpieczeństwa ustawiony na 8,5 bar
Zbiornik na masę termoplastyczną	400 l, z mieszadłem, inne wielkości zbiornika na życzenie
Ogrzewanie oleju grzewczego	według zamówienia gaz / diesel
Zbiornik ciśnieniowy na granulát	2x 230 l, z separatorem wody, na życzenie sito do napełniania / wskaźnik napełnienia zbiornika
Ekstruder	automatyczna kontrola grubości, dostępne różne rozmiary kłapek
Wypożazenie dodatkowe	na życzenie system szybkiego czyszczenia głowicy ekstrudera
Sprzęt do granulatu	według zamówienia, dozownik do granulatu, aplikacja do 30 cm
Masa własna / całkowita	ok. 3.500 kg / 5.500 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	pk. 5,50 m x 1,20 m x 2,60 m (bez wyposażenia)

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem, ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria.

Stan na: 11.03.2015_pl