

GP 2000 Airless



Malowarka na podwoziu samochodu ciężarowego

GP 2000 Airless

Typ maszyny	Malowarka na podwoziu samochodu ciężarowego GP 2000 Airless
Typ nośnika	Mercedes ATEGO
Rozstaw osi	4300 mm
Wskaźnik linii	wskaźnik mechaniczny, rozsuwany ręcznie, składany, z możliwością bocznego przesuwu
Stacja mocy	silnik wysokoprężny KUBOTA z turbodoładowaniem, 4-cylindrowy, 83 KM (61,9 kW) przy 2600 1/min.
Sprężarka	sprężarka obrotowa, napędzana hydraulicznie, wydajność efektywna maks. 1120 l/min.
Zbiornik na farbę	2 x 900 l, 1 x 250 l, bezciśnieniowy, ze stali nierdzewnej z hydraulicznym mieszadłem
Zbiornik ciśnieniowy na mikrokulki szklane	360 l.
Układ czyszczący	ok. 65 l pojemności, wysokociśnieniowa pompa płynu do czyszczenia
Pompa farby	pompa tłokowa airless-QUATRO, wydajność nominalna 2 x 36 l/min
Wysięgnik / Jednostki znakujące	możliwość montażu z prawej lub lewej strony, podnoszenie i opuszczanie hydrauliczne, hydrauliczny wysuw boczny
Stanowisko operatora	z prawej i lewej strony, w tylnej części pojazdu, panel ze wszystkimi niezbędnymi przyrządami
Pistolety farby	według zamówienia
Urządzenia do mikrokulek	według zamówienia
Masa własna / całkowita	ok. 7725 kg / 10500 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	ok. 7,80 m x 2,30 m x 2,55 m

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem, ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria.

Stan na: 01.11.2014_pl