

TOPLINER 100KP



Malowarka samojezdna do aplikacji mas chemoutwardzalnych

TOPLINER 100KP

Typ maszyny

Malowarka TOPLINER 100KP

Silnik	Honda-GX 390, 11,7 KM (8,7 kW)
Paliwo	benzyna, pojemność zbiornika 6,1 litrów
Instalacja elektryczna	12 V, akumulator 30 Ah, rozruch elektryczny
Układ kierowniczy	tylne koło skrętne z hamulcem postojowym
Napęd / Układ hamulcowy	hydrostatyczny z dyferencjałem
Koła	przednie: opona 4.00×8 4 PR / tylne: guma pełna d=200mm
Sprężarka	wydajność 798 l/min.
Ciśnienie robocze	6,4 bar, wyciszony zawór bezpieczeństwa
System mieszana	98 : 2, płynny, mikser statyczny
Zbiornik ciśnieniowy głównym składnikiem	ok. 48 litrów
Utwardzacz pompa	0,02 – 1,5 l/min.
Zbiornik ciśnieniowy utwardzacz	ok. 2 litrów
Dodatkowe wyposażenie	według zamówienia, elektroniczny sterownik podziału linii
Urządzenia do granulatu	zbiornik 25 litrów, pistolet do granulatu 10-30 cm z dyfuzorem
Masa	ok. 400 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	ok. 1,90 m x 0,75 m x 1,20 m (z nie zbiornik urządzenia granulatu)

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem,
ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria.

Stan na: 03.04.2016_pl