

WP 1001



Malowarka do aplikacji farby

WP 1001

Typ maszyny

Malowarka samojezdna WP 1001

Silnik	Hatz 4H50TICD, 1952 ccm, 73,4 KM (54 kW), przy 2.800 U/min
Paliwo	Diesel, zbiornik o pojemności 105 l
Instalacja elektryczna	12 V, akumulator 90 Ah
Układ kierowniczy	standardowy mechaniczny, na życzenie hydrauliczny
Napęd / Układ hamulcowy	hydrostatyczny, hamulec główny również hydrostatyczny hamulec postojowy – hydrauliczny hamulec tarczowy
Koła	przednie: 195/70 R15, 5 otworów do mocowania koła / tylne: 215/70 R14, 6 otworów do mocowania koła
Sprężarka	sprężarka śrubowa Boge Typ CM32, o wydajności 2400 l/min, napędzana paskiem klinowym płaskim
Ciśnienie robocze	7 bar, wyciszony zawór bezpieczeństwa
Zbiornik ciśnieniowy na farbę	przedni: 400 l / tylny: 400 l, z mieszadłem, na życzenie zbiorniki o innej pojemności
Pompa farby	30 l/min
Jednostka aplikacyjna	według zamówienia, 2 jednostki aplikacyjne
W wyposażenie dodatkowe	według zamówienia, ręczny pistolet z samozwijaniem
Sprzęt do granulatu	według zamówienia, dozownik do granulatu, aplikacja do 30 cm
Masa własna / całkowita	ok. 3000 kg / 5800 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	ok. 5,50 m x 1,50 m x 2,20 m (bez wyposażenia)

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem,
ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria.

Stan na: 08.10.2016_pl