

WTE 351 GTLR



Malowarka do aplikacji mas termoplastycznych z ekstruderem

WTE 351 GTLR

Typ maszyny

Malowarka samojezdna WTE 351 GTLR

Silnik	Perkins 404F-E22TA, 58,5 KM (43 kW), przy 2.400 U/min
Paliwo	Diesel, pojemność zbiornika 50 l
Instalacja elektryczna	12 V, akumulator 88 Ah
Układ kierowniczy	standardowy mechaniczny, na życzenie wspomagany hydraulicznie lub hydrauliczny
Napęd / Układ hamowania	hydrostatyczny, z hamowaniem hydrostatycznym hamulec postojowy – hydrauliczny hamulec tarczowy
Koła	przednie: 21 x 8 – 9, 5 otworów do mocowania koła / tylne: 6.50-10PR, 5 otworów do mocowania koła
Sprężarka	sprężarka śrubowa Boge, napędzana paskiem klinowym płaskim wydajność 1.500 lub 2.300 l/min
Ciśnienie robocze	7 bar, wyciszony zawór bezpieczeństwa
Zbiornik na masę termoplastyczną	400 l, z mieszadłem inne wielkości zbiornika na życzenie
Ogrzewanie oleju grzewczego	według zamówienia gaz / diesel
Ekstruder	automatyczna kontrola grubości, dostępne różne rozmiary kłapek
Dodatkowe wyposażenie	na życzenie system szybkiego czyszczenia głowicy ekstrudera
Urządzenie do granulatu	według zamówienia, dozownik do granulatu, aplikacja do 30 cm
Masa własna / całkowita	ok. 2.500 kg / 3.800 kg
Wymiary dł. x szer. x wys.	ok. 4,40 m x 1,26 m x 1,90 m (bez wyposażenia)

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem, ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria.

Stan na: 07.10.2016_pl