

## WTE 1000



**Mașină de marcat pentru vopsele termoplastice, cu extruder**

## WTE 1000

### Tipul mașinii

### Mașină de marcat WTE 1000

|                                        |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                                  | Kubota V3800 DI-T, 3800 cmc, 100 CP (74 kW) la 2600 1/min                                                                                                                   |
| Rezervor carburant                     | Diesel, capacitate 75 litri                                                                                                                                                 |
| Echipament electric                    | 12 V, acumulator de 90 Ah                                                                                                                                                   |
| Direcție                               | standard: mecanică, prin role melc, la cerere direcție hidraulică                                                                                                           |
| Sistem de antrenare / Frâne            | antrenare hidrostatică; hidrostatul servește concomitent și ca frână de serviciu; frâna de mână: frână cu lamele, acționată hidraulic                                       |
| Anvelope                               | față :185 R 14 – jantă cu 5 găuri / spate: 215 R 14 – jantă cu 6 găuri                                                                                                      |
| Compresor                              | Compresor Boge SK 36 cu 3 cilindri, cu antrenare mecanică prin curea poli-V, 1465 litri/min                                                                                 |
| Presiune de lucru                      | 7 bar, ventil de siguranță cu amortizor fonic                                                                                                                               |
| Rezervor de termoplastic               | 600 litri, fiecare cu agitator, alte tipuri de rezervor la cerere                                                                                                           |
| Încălzire ulei termic                  | la alegere cu gaz / diesel                                                                                                                                                  |
| Extruder                               | distribuie o cantit. uniformă de material de marcaj,. Indiferent de viteza de deplasare, sunt disponibile mai multe lățimi la clape                                         |
| Echipament suplimentar                 | dispozitiv de curățire rapidă pt. capul de extruder                                                                                                                         |
| Dispozitiv de împrăștiat microbile     | la cerere, dispozitiv care împrăștie o cantitate constantă de microbile reflectorizante, indiferent de viteza de deplasare a mașinii, cu o lățime de lucru de până la 30 cm |
| Greutate proprie / totală              | aprox. 2750 kg / 4800 kg                                                                                                                                                    |
| Dimensiuni Lungime x lățime x înălțime | aprox. 5,45 m x 1,40 m x 2,20 m (fără echipament)                                                                                                                           |

Modificări tehnice și erori excepționale,  
ilustrații similare sau parțial cu accesorii speciale.

Versiunea: 01.11.2014\_ro