

WPTE 1000 Kombi



Mașină de marcat pentru vopsea și termoplastic, cu extruder

WPTE 1000 Kombi

Tipul mașinii

Mașină de marcat WPTE 1000

Motor	Kubota V3800 DI-T, 3800 cmc, 100 CP (74 kW) la 2600 1/min
Rezervor carburant	Diesel, capacitate 75 litri
Echipament electric	12 V, acumulator de 90 Ah
Direcție	standard: mecanică, prin role melc, la cerere direcție hidraulică
Sistem de antrenare / Frâne	antrenare hidrostatică; hidrostatul servește concomitent și ca frână de serviciu; frâna de mână: frână cu lamele, acționată hidraulic
Anvelope	față: 185 R 14 – jantă cu 5 găuri / spate: 215 R 14 – jantă cu 6 găuri
Compresor	Compresor Boge SK 36 cu 3 cilindri, cu antrenare mecanică prin curea poli-V, 1465 litri/min
Presiune de lucru	7 bar, ventil de siguranță cu amortizor fonic
Rezervor de vopsea sub presiune	410 litri, cu agitator, alte mărimi de rezervor la cerere
Rezervor de termoplastic	440 litri, cu agitator, alte mărimi de rezervor la cerere
Pompă de vopsea	Airless tip Graco 26 litri/min, cu acumulator cu piston
Unitate de marcare	la cerere, 2 buc. – fără șaibe rotative
Extruder	distribuie o cantit. uniformă de material de marcaj,. Indiferent de viteza de deplasare, sunt disponibile mai multe lățimi la clape
Echipament suplimentar	la cerere, pistol manual de vopsit airless cu înfășurător de furtun dispozitiv de curățire rapidă pt. capul de extruder
Dispozitiv de împrăștiat microbile	la cerere, dispozitiv care împrăștie o cantitate constantă de microbile reflectorizante, indiferent de viteza de deplasare a mașinii, cu o lățime de lucru de până la 30 cm
Greutate proprie / totală	aprox. 3200 kg / 4800 kg
Dimensiuni Lungime x lățime x înălțime	aprox. 5,75 m x 1,40 m x 2,20 m (fără echipament)

Modificări tehnice și erori excepționale,
ilustrații similare sau parțial cu accesorii speciale.

Versiunea: 01.11.2014_ro