

WPT 251 GTLR Kombi



Mașină de marcat pentru vopsea și termoplastic

WPT 251 GTLR Kombi

Tipul mașinii	Mașină de marcat WPT 251 GTLR
Motor	Kubota V1505T, 40,8 CP (30 kW)
Rezervor carburant	Diesel, capacitate 55 litri
Echipament electric	12 V, acumulator de 66 Ah
Direcție	Standard mecanică prin direcție cu role melc, la cerere cu asistență hidraulică / direcție hidraulică
Sistem de antrenare / Frâne	antrenare hidrostatică; hidrostatul servește concomitent și ca frână de serviciu; frâna de mână: frână cu lamele, acționată hidraulic
Anvelope	față: 21×8 – 9, jantă cu 5 găuri / spate: 21×8 – 9, jantă cu 5 găuri
Compresor	Compresor tip Boge cu șurub, cu antrenare mecanică prin curea poli-V, capacitate efectivă 1150 l aer comprimat/min
Presiune de lucru	7 bar, ventil de siguranță cu amortizor fonic
Rezervor de vopsea sub presiune	240 ltr., cu agitator antrenat hidraulic
Unitate de marcare	la cerere, 2 buc. – fără șaibe rotative
Echipament suplimentar	la cerere, pistol de vopsit manual
Dispozitiv de împrăștiat microbile	a cerere, dispozitiv care împrășteie o cantitate constantă de microbile reflectorizante, indiferent de viteza de deplasare a mașinii, cu o lățime de lucru de până la 30 cm
Rezervor de termoplastice	220 ltr., cu agitator antrenat hidraulic, rezervoare de alte dimensiuni la cerere
Încălzire ulei termic	gaz cu reglaj prin termostat
Unitate de marcare	Papuc
Echipament suplimentar	la cerere, profil / aglomerat (structură)
Dispozitiv de împrăștiat microbile	a cerere, dispozitiv care împrășteie o cantitate constantă de microbile reflectorizante, indiferent de viteza de deplasare a mașinii, cu o lățime de lucru de până la 30 cm
Greutate proprie / totală	aprox. 1700 kg / 2600 kg
Dimensiuni Lungime x lățime x înălțime	aprox. 4,40 m x 1,15 m x 1,80 m (fără echipament)

Modificări tehnice și erori excepționale,
ilustrații similare sau parțial cu accesorii speciale.

Versiunea: 01.11.2014_ro