

## WKSP 251 GTLR



**Mașină de marcat pentru șprîțplastic la rece**

## WKSP 251 GTLR

| Tipul mașinii                          | Mașină de marcat WKSP 251 GTLR                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                                  | Kubota V1505T, 40,8 CP (30 kW)                                                                                                                                              |
| Rezervor carburant                     | Diesel, capacitate 55 litri                                                                                                                                                 |
| Echipament electric                    | 12 V, acumulator de 66 Ah                                                                                                                                                   |
| Direcție                               | Standard: mecanică prin direcție cu role melc, la cerere cu asistență hidraulică / direcție hidraulică                                                                      |
| Sistem de antrenare / Frâne            | antrenare hidrostatică; hidrostatul servește concomitent și ca frână de serviciu; frâna de mână: frână cu lamele, acționată hidraulic                                       |
| Anvelope                               | față: 21×8 – 9, jantă cu 5 găuri / spate: 21×8 – 9, jantă cu 5 găuri                                                                                                        |
| Compresor                              | Compresor tip Boge cu șurub, cu antrenare mecanică prin curea poli-V, capacitate efectivă 1150 l aer comprimat/min                                                          |
| Presiune de lucru                      | 7 bar, ventil de siguranță cu amortizor fonic                                                                                                                               |
| Rezervor de vopsea fără presiune       | 2x 200 litri, cu agitator, alte mărimi de rezervor la cerere                                                                                                                |
| Pompă de vopsea                        | Pompă dublă airless 18 ltr/min, raport amestecare 1 : 1, 98 : 2 la cerere                                                                                                   |
| Unitate de marcare                     | fără șaibe rotative                                                                                                                                                         |
| Echipament suplimentar                 | la cerere, pistol manual de vopsit airless cu amestecare în exterior                                                                                                        |
| Dispozitiv de împrăștiat microbile     | a cerere, dispozitiv care împrășteie o cantitate constantă de microbile reflectorizante, indiferent de viteza de deplasare a mașinii, cu o lățime de lucru de până la 30 cm |
| Greutate proprie / totală              | aprox. 1600 kg / 2600 kg                                                                                                                                                    |
| Dimensiuni Lungime x lățime x înălțime | aprox. 4,00 m x 1,15 m x 1,80 m (fără echipament)                                                                                                                           |

Modificări tehnice și erori excepționale,  
ilustrații similare sau parțial cu accesorii speciale.

Versiunea: 01.11.2014\_ro