

GP 2000 Airless



Echipament de marcaj rutier montat pe camion

GP 2000 Airless

Tipul mașinii	Mașină de marcat GP 2000 Airless
Șasiu	Mercedes ATEGO
Ampatament	4300 mm
Visier	vizor mecanic, extractabil manual, rabatabil, cu posibilitate de deplasare
Motor power-station	Motor turbo-diesel KUBOTA cu 4 cilindri, 83 CP (61,9 kW) la 2600 rot./min
Compresor	Compresor rotativ, cu antrenare hidraulică, debit maxim 1120 litri/minut
Rezervor de vopsea	2x 900 ltr., 1 x 250 ltr., din oțel inoxidabil, antrenare hidraulică agitator
Rezervor de microbule sub presiune	360 ltr.
Rezervor de diluant	aprox. 65 ltr., din oțel inoxidabil, cu pompă de diluant de înaltă presiune
Pompă de vopsea	pompă airless QUATRO cu piston, debit nominal 2 x 36 litri/minut
Consolă / unități de marcare	posibilitate de montare pe partea dreaptă sau stângă, ridicare și coborâre hidraulică, deplasare hidraulică pe lateral
Post de comandă	dreapta și stânga în partea din spate a utilajului de marcat, toate instrumentele de comandă sunt amplasate în mod „user-friendly”
Pistoale de vopsit	conform cerințelor
Dispoz. de împrăștiat microbule	conform cerințelor
Greutate proprie / totală	aprox. 7725 kg / 10500 kg
Dimensiuni Lungime x lățime x înălțime	aprox. 7,80 m x 2,30 m x 2,55 m

Modificări tehnice și erori excepționale,
ilustrații similare sau parțial cu accesorii speciale.

Versiunea: 01.11.2014_ro