

WTS 351 GTLR



Mașină de marcat pentru sprayplastic la cald

WTS 351 GTLR

Tipul mașinii	Mașină de marcat WTS 351 GTLR
Motor	Perkins 404F-E22TA, 58,5 CP (43 kW), la 2400 1/min
Rezervor carburant	Diesel, capacitate 50 litri
Echipament electric	12 V, acumulator de 88 Ah
Direcție	Standard: mecanică prin direcție cu role melc, la cerere cu asistență hidraulică / direcție hidraulică
Sistem de antrenare / Frâne	antrenare hidrostatică; hidrostatul servește concomitent și ca frână de serviciu; frâna de mână: frână cu lamele, acționată hidraulic
Anvelope	față: 21×8 – 9, jantă cu 5 găuri / spate: 6.50-10PR, jantă cu 5 găuri
Compresor	Compresor tip Boge cu șurub, cu antrenare mecanică prin curea poli-V, capacitate efectivă 1500 sau 2300 l aer comprimat/min
Presiune de lucru	7 bar, controlată automat
Rezervor sub presiune pt. Sprayplastic	360 ltr., cu agitator, încălzire cu arzător cu ulei
Rezervor sub presiune pt. Microbile	158 litri sau 2x 105 litri, cu predecantor de apă la cerere sită de alimentare / monitorizare nivel umplere
Rezervor de microbile fără presiune	a cerere, 300 litri
Încălzirea aerului de pulverizare	Sistem inovativ de încălzire a aerului de pulverizare, integrat în învelișul de ulei termic al cazanului, 150°C – 175°C
Unitate de marcare	Șurub (fus) de reglare cu consolă și roată de copiere
Dispozitiv de împrăștiat microbile	Pistol de microbile reflectorizante
Greutate proprie / totală	aprox. 2500 kg / 3800 kg
Dimensiuni Lungime x lățime x înălțime	aprox. 5,36 m x 1,20 m x 2,52 m (fără echipament)

Modificări tehnice și erori excepționale,
ilustrații similare sau parțial cu accesorii speciale.

Versiunea: 07.10.2016_ro