

WTE 351 GTLR



Mașină de marcat pentru termoplastic, cu extruder

WTE 351 GTLR

Tipul mașinii	Mașină de marcat WTE 351 GTLR
Motor	Perkins 404F-E22TA, 58,5 CP (43 kW), la 2400 1/min
Rezervor carburant	Diesel, capacitate 50 litri
Echipament electric	12 V, acumulator de 88 Ah
Direcție	Standard: mecanică prin direcție cu role melc, la cerere cu asistență hidraulică / direcție hidraulică
Sistem de antrenare / Frâne	antrenare hidrostatică; hidrostatul servește concomitent și ca frână de serviciu; frâna de mână: frână cu lamele, acționată hidraulic
Anvelope	față: 21×8 – 9, jantă cu 5 găuri / spate: 6.50-10PR, jantă cu 5 găuri
Compresor	Compresor tip Boge cu șurub, cu antrenare mecanică prin curea poli-V, capacitate efectivă 1500 sau 2300 l aer comprimat/min
Presiune de lucru	7 bar, ventil de siguranță cu amortizor fonic
Rezervor de termoplastic	400 litri, fiecare cu agitator, alte tipuri de rezervor la cerere
Încălzire ulei termic	la alegere cu gaz / diesel
Extruder	distribuie o cantit. uniformă de material de marcaj, indiferent de viteza de deplasare, sunt disponibile mai multe lățimi la clape
Echipament suplimentar	dispozitiv de curățire rapidă pt. capul de extruder
Dispozitiv de împrăștiat microbile	a cerere, dispozitiv care împrăștie o cantitate constantă de microbile reflectorizante, indiferent de viteza de deplasare a mașinii, cu o lățime de lucru de până la 30 cm
Greutate proprie / totală	aprox. 2500 kg / 3800 kg
Dimensiuni Lungime x lățime x înălțime	aprox. 4,40 m x 1,26 m x 1,90 m (fără echipament)

Modificări tehnice și erori excepționale,
ilustrații similare sau parțial cu accesorii speciale.

Versiunea: 07.10.2016_ro