

WKP 251 GTLR



Машина дорожной разметки для холодного пластика

WKP 251 GTLR

Тип машины

Машина дорожной разметки WKP 251 GTLR

Двигатель	Kubota V1505T, 40,8 PS (30 kW)
Топливный бак	дизель 55 л
Электрическая установка	12 V; батарея 66 Ah
Управление	стандартное механическое: рулевое управление с червячнороликовым механизмом; по запросу гидравлическое
Привод ходовой части Тормозное устройство	гидростатический; гидростат одновременно служит тормозом, гидравлически действующий пластинчатый тормоз со стопорным устройством
Шины	впереди: 21×8 — 9, обод колеса с 5 вырезами / сзади: 21×8 — 9, обод колеса с 5 вырезами
Компрессор	Voeg винтовой компрессор, приводится в движение механически при помощи поликлинового ремня, эффективная производительность 1150 л в мин.
Рабочее давление	7 бар, предохранительный клапан с глушителем
Бак для краски под давлением	420 л с мешалкой, другие баки по запросу
Система мешания	98 : 2 жидкий или твёрдый, статическая мешалка по запросу
Маркёр	башмак, гладкая линия
Дополнительное оборудование	по запросу, профиль / агломерат
Разбрасыватель стеклошариков	по запросу, нанесение дорожной разметки до 30 см в зависимости от условий движения при постоянной плотности разброса независимо от рабочей скорости
Пустой вес / общий допустимый	от 1600 кг до 2600 кг
Габариты Длина x Ширина x Высота	от 4,00 м x 1,15 м x 1,80 м (в зависимости от оснащения)

Технические изменения и ошибки исключены, иллюстрации похожие или частично включающие специальные аксессуары.

Современные: 01.11.2014_ru