

WT 251 GTLR



Машина дорожной разметки для термопластика

WT 251 GTLR

Тип машины

Машина дорожной разметки WT 251 GTLR

Двигатель	Kubota V1505T, 40,8 PS (30 kW)
Топливный бак	дизель 55 л
Электрическая установка	12 V; батарея 66 Ah
Управление	стандартное механическое: рулевое управление с червячнороликовым механизмом; по запросу гидравлическое
Привод ходовой части Тормозное устройство	гидростатический; гидростат одновременно служит тормозом, гидравлически действующий пластинчатый тормоз со стопорным устройством
Шины	впереди: 21×8 — 9, обод колеса с 5 вырезами / сзади: 21×8 — 9, обод колеса с 5 вырезами
Компрессор	Voeg винтовой компрессор, приводится в движение механически при помощи поликлинового ремня, эффективная производительность 1150 л в мин.
Рабочее давление	7 бар, предохранительный клапан с глушителем
Бак для термопластика	400 л с мешалкой, другие баки по запросу
Нагрев термомасла	на выбор: газ или дизель
Маркёр	башмак, гладкая линия
Дополнительное оборудование	по запросу, профиль / агломерат
Разбрасыватель стеклошариков	по запросу, нанесение дорожной разметки до 30 см в зависимости от условий движения при постоянной плотности разброса независимо от рабочей скорости
Пустой вес / общий допустимый	от 1600 кг до 2600 кг
Габариты Длина x Ширина x Высота	от 4,00 м x 1,15 м x 1,80 м (в зависимости от оснащения)

Технические изменения и ошибки исключены, иллюстрации похожие или частично включающие специальные аксессуары.

Современные: 11.03.2015_ru