

## WPT 251 GTLR Kombi



Машина дорожной разметки для термопластика

## WPT 251 GTLR Kombi

### Тип машины

### Машина дорожной разметки WPT 251 GTLR

|                                           |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двигатель                                 | Kubota V1505T, 40,8 PS (30 kW)                                                                                                                      |
| Топливный бак                             | дизель 55 л                                                                                                                                         |
| Электрическая установка                   | 12 V; батарея 66 Ah                                                                                                                                 |
| Управление                                | стандартное механическое: рулевое управление с червячнороликовым механизмом; по запросу гидравлическое                                              |
| Привод ходовой части Тормозное устройство | гидростатический; гидростат одновременно служит тормозом, гидравлически действующий пластинчатый тормоз со стопорным устройством                    |
| Шины                                      | впереди: 21×8 — 9, обод колеса с 5 вырезами / сзади: 21×8 — 9, обод колеса с 5 вырезами                                                             |
| Компрессор                                | Voage винтовой компрессор, приводится в движение механически при помощи поликлинового ремня, эффективная производительность 1150 л в мин.           |
| Рабочее давление                          | 7 бар, предохранительный клапан с глушителем                                                                                                        |
| Бак для краски под давлением              | 240 л., мешалка с гидравлическим приводом                                                                                                           |
| Маркёр                                    | по запросу, двойной без вращающегося диска                                                                                                          |
| Дополнительное оборудование               | по запросу, ручной пистолет                                                                                                                         |
| Разбрасыватель стеклошариков              | по запросу, нанесение дорожной разметки до 30 см в зависимости от условий движения при постоянной плотности разброса независимо от рабочей скорости |
| Бак для термопластика                     | 220 л., мешалка с гидравлическим приводом, другие баки по запросу                                                                                   |
| Нагрев термомасла                         | газ с термостатическим регулированием                                                                                                               |
| Маркёр                                    | башмак, гладкая линия                                                                                                                               |
| Дополнительное оборудование               | по запросу, профиль / агломерат                                                                                                                     |
| Разбрасыватель стеклошариков              | по запросу, нанесение дорожной разметки до 30 см в зависимости от условий движения при постоянной плотности разброса независимо от рабочей скорости |
| Пустой вес / общий допустимый             | от 1700 кг до 2600 кг                                                                                                                               |
| Габариты Длина x Ширина x Высота          | от 4,40 м x 1,15 м x 1,80 м (в зависимости от оснащения)                                                                                            |

Технические изменения и ошибки исключены, иллюстрации похожие или частично включающие специальные аксессуары.

Современные: 01.11.2014\_ru