

TKO 2x 1200



Парный-котёл для термопластика с Гидравлический блок питания

TKO 2x 1200

Тип машины

Парный-котёл для термопластика TKO 2x 1200

Парный-котёл	
Обогрев	косвенно с помощью масляного теплоносителя
Мешалка	горизонтальный вал из износостойкой специальной стали
Нагрев	котёл нагревается с помощью масляной горелки а также с газовой горелкой на пропане устройство оснащено предохранителем для избежания перегрева материала
Количество термопластика	мах. 2x 1200 л соответственно 2x 2400 kg
Пустой вес / общий допустимый	от 5000 kg / 9800 kg
Габариты Длина x Ширина x Высота	от 2,60 м x 2,40 м x 2,45 м
Гидравлический блок питания	
Гидравлический блок питания WHA 100	дизельный мотор Хатц тип 2L41C с глушителем, 28,4 PS (20,9 kW) при 2000 л в мин. с усиленным генератором стартёр и батарея 12 V 100 Ah
общий допустимый	от 650 kg
Габариты Длина x Ширина x Высота	от 2,10 м x 0,7 м x 1,00 м

Технические изменения и ошибки исключены, иллюстрации похожие или частично включающие специальные аксессуары.

Современные: 01.11.2014_ru