

WPKSP 850



Машина дорожной разметки для холодного пластика

WKPKSP 850

Тип машины

Машина дорожной разметки WKPKSP 850

Двигатель	Kubota V3307, 3331 ccm, 70 PS (51 kW), b. 2000 1/мин.
Топливный бак	дизель 100 л
Электрическая установка	12 V, батарея 100 Ah
Управление	стандартное механическое: рулевое управление с червячнороликовым механизмом; по запросу гидравлическое
Привод ходовой части Тормозное устройство	гидростатический; гидростат одновременно служит тормозом, гидравлически действующий пластинчатый тормоз со стопорным устройством по запросу 2-х ступенчатый привод
Шины	впереди: 185 R 14, обод колеса с 6 вырезами / сзади: 225 R 15, обод колеса с 6 вырезами
Компрессор	винтовой компрессор с гидравлическим приводом, скорость регулируется; эффективная производительность 600 — 1.850 л в мин.
Рабочее давление	7 бар саморегулируемое; предохранительный клапан 8,5 бар
Бак для краски под давлением	540 с гидравлической мешалкой; другие баки по запросу
Система смешивания	98 : 2, жидкий с насосом для затвердителя и статической мешалкой
Бак для краски без давления	2 x 200 л с мешалкой, другие баки по запросу
Насос для краски	Airless-двухсекционный насос 22 л в мин., смесь 1 : 1
Бак для стеклошариков	2 x 230 л с сепаратором для воды, по запросу устройство для контроля дозировки, решето
Маркёр	по запросу; Visi-Dot / Visi-Struct / башмак / профиль
Дополнительное оборудование	по запросу; визёр гидравлически поднимающийся
Разбрасыватель стеклошариков	по запросу; нанесение дорожной разметки до 30 см в зависимости от условий движения при постоянной плотности разброса независимо от рабочей скорости
Пустой вес / общий допустимый	от 3500 кг до 5500 кг
Габариты Длина x Ширина x Высота	от 5,50 м x 1,20 м x 2,60 м (в зависимости от оснащения)

Технические изменения и ошибки исключены, иллюстрации похожие или частично включающие специальные аксессуары.

Современные: 08.10.2016_ru